Application : Calcul de champ $\vec{B}$

I Fil rectiligne infini

Fil infini, confondu avec l'axe Oz parcouru par un courant d'intensité I.

On cherche $\vec{B}(M)$

On utilise les coordonnées cylindriques.

Invariances : par translation et rotation d'axe z $\rightarrow \vec{B}(M) = \vec{B}(r)$

Symétries : par le plan P contenant l'axe Oz et le point M $\rightarrow \vec{B}(M) = B(M) \cdot \vec{u}_\theta \perp P$

Antisymétrie par le plan Π orthogonal à Oz et passant par M $\rightarrow \vec{B}(M) \in \Pi$

Soit : $\vec{B}(M) = \vec{B}(r) \vec{u}_\theta$

L'élément de courant $I \cdot dz \cdot \vec{u}_z$ crée en M le champ :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dz \cdot \vec{u}_z \wedge \vec{u}}{PM^2}$$

Après projection selon θ , $d\vec{B}_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cos \theta}{PM^2} dz$

On intègre selon θ , on fait attention au dz à exprimer en fonction de $d\theta$ et au PM^2 .

$$B_\theta(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Allure des lignes de champ : Fil vu de dessus :
Les lignes de champ sont des cercles (elles sont fermées)

II Spires circulaires de rayon R

Spire circulaire de rayon R, d'axe Oz, parcourue par un courant d'intensité I.
Calculons $\vec{B}(M)$.

Invariances : par rotation d'axe Oz

Symétrie : tous les plans d'axe Oz sont des plans d'antisymétrie $\rightarrow \vec{B}(M) = B(M) \cdot \vec{u}_z$

Soit M' le symétrique de M par rapport au plan de la spire : plan de symétrie

$$\rightarrow \vec{B}(M') = -\text{sym}(\vec{B}(M)) = \vec{B}(M)$$

L'axe Oz est une ligne de champ.

L'élément de courant $IRd\theta\vec{u}_\theta$ crée en M le champ :

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IRd\theta\vec{u}_\theta \wedge \vec{u}}{PM^2}$$

On projette sur l'axe z

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \varphi d\theta$$

Après intégration suivant θ :

$$B_z(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \varphi \quad (\text{Super classique !})$$

III Solénoïde circulaire

On considère un solénoïde constitué de spires circulaires jointives enroulées sur un cylindre d'axe Oz .

n : nombre de spires par unité de longueur.

On part du résultat pour une spire et on intègre suivant θ .

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2) \vec{u}_z$$

Dans le cas d'un solénoïde infini, on intègre suivant θ de 0 à π .

Et $\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{u}_z$